ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j=25 unless otherwise specified)

Symbol	Test Condition	Quadrant	Value		Unit
I_{GT}	V_D=12V R_L=33	- -	MAX.	10	mA
				25	
V_{GT}		ALL	MAX.	1	V
V_{GD}	V_D=V_{DRM} T_j=125 R_L=3.3k	ALL	MIN.	0.2	V
I_L	I_G=1.2I_{GT}	- -	MAX.	25	mA
				35	
I_H	I_T=500mA		MAX.	25	mA
dV/dt	V_D=540V Gate Open T_j=125		MIN.	100	V s
(dV/dt)c	(dI/dt)c=7.2A/ms, T_j=110		MIN.	5	9 V
t_{on}	I_G=40mA I_A=200mA I_R=20mA T_j=25		TYP.	3	s
t_{off}				50	

STATIC CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Value(MAX.)	Unit
V_{TM}	I_{TM}=20A t_p=380		

FIG.1: Maximum power dissipation versus RMS on-state current

FIG.2: RMS on-state current versus case temperature

ORDERING INFORMATION

Order code	Voltage V_{DRM}

Information furnished in this document is believed to be accurate and reliable. However,